

PRZYCZEPA SKORUPOWA



*Oficjalna
dystrybucja w Polsce!*



Gwarancja bez haczyków

2-letnia gwarancja obejmuje wszystkie kluczowe elementy - bez ukrytych warunków. Oryginalne części zamienne są gwarantowane przez 10 lat, a ich równoważne odpowiedniki mają zapewnioną dożywotnią dostępność.



Nowoczesna produkcja

Zrobotyzowane spawanie, walcowanie i laserowe cięcie gwarantują maksymalną precyzję i doskonałe dopasowanie elementów. Dzięki temu Palaz oferuje niezawodne produkty w konkurencyjnych cenach.



Maksymalna wytrzymałość

Wszystkie przyczepy mają podwozie z wysokowytrzymałej stali S355JR. Wywrotki zabezpieczone są elektrostatyczną powłoką proszkową, a przyczepy wielofunkcyjne trwałym lakierem akrylowym.



Wytrzymała konstrukcja

Solidna rama i wysoka nośność gwarantują trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Niezawodne hamulce

Układ hamulcowy jest w pełni zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa.



Widoczność i sygnalizacja

Nowoczesne oświetlenie i systemy sygnalizacyjne spełniają wszystkie wymagania operacyjne.



Stabilność i bezpieczeństwo holowania

Konstrukcja zapewnia maksymalną kontrolę i stabilność w różnych warunkach drogowych.



Ekologiczne rozwiązania

Przyczepy spełniają normy emisji i hałasu, dbając o środowisko.



	JEDNOOSIOWA	
Tonaż	6 ton	8 ton
Techniczna masa brutto	6.800 kg	10.500 kg
Techniczne maksymalne obciążenie użytkowe	5.600 kg	8.500 kg
Dopuszczalna masa całkowita	6.800 kg	10.500 kg
Dopuszczalne maksymalne obciążenie użytkowe	5.600 kg	8.500 kg
Wymiary wewnętrzne platformy (mm)	3500x1870	3800x1970
Wysokość ściany bocznej (mm)	800	900+400
Koła	12,5/80-15,3	500/50-17
Rura ramy podwozia (S355JR)	80X200X6	80X200X6

	TANDEM				
Tonaż	10 ton	12 ton	15 ton	18 ton	18 ton
Techniczna masa brutto	11.500 kg	14.000 kg	19.000 kg	21.000 kg	21.000 kg
Techniczne maksymalne obciążenie użytkowe	9.000 kg	11.500 kg	14.600 kg	18.300 kg	18.300 kg
Dopuszczalna masa całkowita	11.500 kg	14.000 kg	19.000 kg	21.000 kg	18.000 kg
Dopuszczalne maksymalne obciążenie użytkowe	9.000 kg	11.500 kg	14.600 kg	15.600 kg	14.500 kg
Wymiary wewnętrzne platformy (mm)	4500X2070	4500X2070	5000X2130	6000x2130	6500x2130
Wysokość ściany bocznej (mm)	1200	1200+500	1200+500	1200+600	1500+600
Koła	400/60-15,5	500/50-17	500/60-22,5	560/60-22,5	600/55-26,5
Rura ramy podwozia (S355JR)	100x200x6	100x200x6	100x250x6	100x250x8	100X300X6

	TRZYOSIOWA
Tonaż	28 ton
Techniczna masa brutto	35.000 kg
Techniczne maksymalne obciążenie użytkowe	27.000 kg
Dopuszczalna masa całkowita	24.000 kg
Dopuszczalne maksymalne obciążenie użytkowe	16.000 kg
Wymiary wewnętrzne platformy (mm)	8000X2130
Wysokość ściany bocznej (mm)	1200+600
Koła	600/55-26,5
Rura ramy podwozia (S355JR)	150x250x10

Wyposażenie

Homologacja europejska

Hamulec hydrauliczny

Hamulec pneumatyczny z ALB pojedynczy/podwójny

Hamulec postojowy

Światła pozycyjne

Zawór odcinający układu wywrotu

Osłony przeciw najazdowe

Hydrauliczna noga podporowa

Plandeka

Balkon

Zbiornik na wodę

Oś skrętna BPW

Amortyzacja dyszla

Klin pod koło

Plastikowe błotniki

Drabina przednia

Plastikowa skrzynka na narzędzia