

PRZYCZEPA TANDEMOWA



*Oficjalna
dystrybucja w Polsce!*



Gwarancja bez haczyków

2-letnia gwarancja obejmuje wszystkie kluczowe elementy - bez ukrytych warunków. Oryginalne części zamienne są gwarantowane przez 10 lat, a ich równoważne odpowiedniki mają zapewnioną dożywotnią dostępność.



Nowoczesna produkcja

Zrobotyzowane spawanie, walcowanie i laserowe cięcie gwarantują maksymalną precyzję i doskonałe dopasowanie elementów. Dzięki temu Palaz oferuje niezawodne produkty w konkurencyjnych cenach.



Maksymalna wytrzymałość

Wszystkie przyczepy mają podwozie z wysokowytrzymałej stali S355JR. Wywrotki zabezpieczone są elektrostacyjną powłoką proszkową, a przyczepy wielofunkcyjne trwałym lakierem akrylowym.



Wytrzymała konstrukcja

Solidna rama i wysoka nośność gwarantują trwałość nawet przy intensywnym użytkowaniu.



Niezawodne hamulce

Układ hamulcowy jest w pełni zgodny z europejskimi normami bezpieczeństwa.



Widoczność i sygnalizacja

Nowoczesne oświetlenie i systemy sygnalizacyjne spełniają wszystkie wymagania operacyjne.



Stabilność i bezpieczeństwo holowania

Konstrukcja zapewnia maksymalną kontrolę i stabilność w różnych warunkach drogowych.



Ekologiczne rozwiązania

Przyczepy spełniają normy emisji i hałasu, dbając o środowisko.



	TRÓJSTRONNY ROZŁADUNEK					
Tonaż	6 ton	8 ton	10 ton	12 ton	15 ton	16 ton
Techniczne obciążenie użytkowe	6.200 kg	8.100 kg	9.800 kg	12.400 kg	15.100 kg	16.000 kg
Wymiary platformy wewnętrznej (mm)	4010x2010	4510x2110	4510x2210	4510x2210	5110x2210	5110x2210
Wysokość ściany bocznej (mm)	500+400	500+500	600+600	800+600	800+800	800+800
Koła	12,5/80-15,3	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50-17	560/45-22,5
Rura ramy podwozia (S355JR)	80x200x4	80x200x5	100x250x5	100x250x5	100x250x6	100x250x6

Wyposażenie:

- Homologacja europejska
- Hamulec hydrauliczny
- Hamulec pneumatyczny z ALB pojedynczy/podwójny
- Hamulec postojowy
- Światła pozycyjne
- Zawór odcinający układu wywrotu
- Złącze hamulcowe z tyłu
- Złącze hydrauliczne wywrotu z tyłu z zaworem
- Gniazdo elektryczne z tyłu dla 2 przyczepy
- Centralny zamek
- Układ oświetleniowy 12V
- Okno wysypu zboża
- Sprężyny podtrzymujące burty
- Klin pod koło
- Plastikowe błotniki
- Drabina przednia
- Plastikowa skrzynka na narzędzia
- Zwijana plandeka z platformą operatora
- Koła: 560/45-22,5